



Die neuen
Power-Lacke [X]³

Jetzt neu:
auch in MATT

Xtrem-strapazierfähig
Xtrem-langlebig
Xtrem-effizient



**LUCITE® 2K-PUR Xtrem
satin + matt**

Wasserbasierte 2K-PUR Buntlacke
für starke Beanspruchung
im Innen- und Außenbereich.

Hart im Nehmen – sanft zur Umwelt.

LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin + matt

LUCITE® 2K-PUR Xtrem Buntlacke bestehen durch ihre besonders hohe Widerstandsfähigkeit – mit einer deutlich höheren Abriebfestigkeit gegenüber 1K-Lacken



LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin + matt – die PUR-Hochleistungs-Buntlacke

Auch als Beschichtung von hochwertigen und repräsentativen Flächen ist das 2-komponentige Material bestens geeignet. Die edlen Oberflächen bieten einen hervorragenden Langzeitschutz und verlängern den Renovierungszyklus deutlich.



Allen Wettern zum Trotz: Metallbauteile im Außenbereich werden mit LUCITE® 2K-EpoxyPrimer farbig grundiert und mit den UV-stabilen 2K-Buntlacken effizient schlussbeschichtet. Das Epoxidharz-System garantiert zuverlässigen Korrosionsschutz.



Für den Einsatz in medizinischen Räumen oder Laboren ist der LUCITE® 2K-Lack aufgrund seiner chemikalienbeständigen Eigenschaften bestens geeignet. Die damit beschichteten Oberflächen sind dekontaminierbar.

LUCITE® 2K-PUR Xtrem Buntlacke sind hand-schweißresistent und nutzen sich aufgrund ihrer hohen Abriebfestigkeit nur sehr langsam ab – deshalb für langlebige Beschichtungen von Handläufen aus Holz oder Metall hervorragend geeignet.



Zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen.



Die zuverlässige Lackierung von kritischen Untergründen, wie in diesem Fall FH-Türen mit industriell vorbeschichteten Stahlzargen ist kein Problem. Der LUCITE® 2K-EpoxyPrimer sorgt für eine zuverlässige Haftung und tragfähige Verbindung zum Untergrund. Der farblichen Oberflächen-Gestaltung werden mit der mixfähigen 2K Deck-Lackierung keine Grenzen gesetzt.

Vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Weißer Kunststoff-Fenster sind nach 10 Jahren durch die hohe Luftverschmutzung und UV-Belastung grau – farbige, z.B. dunkelbraune Fenster, auf der Außenseite „verschossen“.

Auch das ist ein Einsatzgebiet für das neue LUCITE® 2K Lacksystem und ein neues Betätigungsfeld für Malerbetriebe.

Die Direkthaftung auf Hart-PVC – **ohne Grundierung** – macht die Renovierung von Kunststoff-Fenstern im „Eintopf-System“ besonders effizient.



Spezial-Anwendungen – neue Betätigungsfelder für das Malerhandwerk.



Auch Küchenfronten können im Zuge einer Küchen-Renovierung von Malerprofis umgestaltet werden. Hochwertige, dauerhafte und reinigungsfähige Oberflächen sind mit LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin + matt schnell realisierbar. Per Spritzapplikation lassen sich Oberflächen herstellen, die mit einem „Neu-Möbel“ vergleichbar sind.



Auch eine schnelle „Badrenovierung“ ist mit dem LUCITE® 2K-Lacksystem möglich. Die einfache, farbige Beschichtung von alten Bad- oder Küchenfliesen – ohne Lärm und Schmutz, ohne Bauschutt und aufwändige Demontagen – gilt bei vielen Bauherren als preiswertere Alternative.

**Überall effizient einsetzbar,
wo Lackflächen besonders
„gefordert“ werden:**

- ▶ Öffentliche Gebäude
- ▶ Krankenhäuser, Labore
- ▶ Schulen, Kindergärten
- ▶ Lager- und Industriehallen
- ▶ Private Wohnräume
- ▶ Gastronomie

**Edle, sehr glatte Oberflächen
in mattem oder
seidenglänzendem Finish**



Die neue All-in-one-Lacktechnologie

Die moderne Qualitäts-Alternative zu den lösemittelbasierten, geruchsintensiven 2K-Lacksystemen

- ▶ Ausgezeichnete Oberflächenhärte
- ▶ Deutlich höhere Abriebfestigkeit gegenüber 1K-Lacken
- ▶ Dekontaminierbar – Nutzung in medizinischen Einrichtungen
- ▶ Handschweiß- und chemikalienresistent
- ▶ Ausgezeichnetes Haft- und Deckvermögen
- ▶ Direkthaftung auf Hart-PVC / Kunststoff-Fenstern (ohne Folienbeschichtung) = Eintopf-System
- ▶ Schnell und einfach zu verarbeiten
- ▶ Nahezu geruchsfrei
- ▶ Ready-Farbtone: weiß
- ▶ Große Farbtonvielfalt über MixPlus (RAL, RAL-Design, NCS etc.)





Produktinformationen LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin + matt

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbare, seidengänzende + matte 2K Polyurethan (PUR) Buntlacke zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen im Innen- und Außenbereich.	
Verwendungszweck	Zur hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Fiesen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen, Kunststoffenstern, mechanisch und chemisch stark belasteten Untergründen wie z.B. in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen, Krankenhäusern, Kindergärten, Kühlhäusern, Lagerräumen, Gastronomie-Bereichen, priv. Bädern, etc...	
Abriebfestigkeit	Deutlich höhere Abriebfestigkeit gegenüber 1K-Lacken	
Mischungsverhältnis	9 : 1 (Stammlack : Härter)	
Topfzeit	ca. 2 Stunden	
Materialverbrauch	ca.140 ml / m ² / Anstrich	
Gebindegrößen	2,25 L Stammlack / 250 ml Härter 0,9 L Stammlack / 100 ml Härter	
Farbtöne	Ready-Weiß + 2000 MixPlus Farbtöne	

System-Ergänzung:



Sorgt für eine dauerhafte Verbindung:

LUCITE® 2K-EpoxyPrimer

Wasserbasierter 2-komponentiger EP-Haftgrund für nichtsaugende, starre Untergründe - innen und außen.

- ▶ Als sicherer Haftvermittler auf vielen Problemuntergründen
- ▶ Mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen und Stahl
- ▶ Über die MixPlus- Anlage tönbar.

Ihr CD-Color-Fachhändler:



Leistung verbindet

CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

... **Lack ist unsere Leidenschaft.**