

Technische Information

Goldlack

für außen und innen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Alkydharzlack
Anwendungsbereich:	Für rostschützende Lackierungen auf Eisen und Stahl
Produkteigenschaften:	Goldlack ist wetterfest und metallisch glänzend

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Alkydharz
Pigmentbasis:	Messing
Dichte:	Ca. 1,080 g/cm ³
Glanzgrad:	Metallisch glänzend
Farbton:	Gold
Anwendungsbereich:	Außen und innen
Viskosität:	Leicht thixotrop
Verdünnung:	Terpentin-Ersatz, max. 15 %
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) nach ca. 6 - 8 Stunden staubtrocken nach ca. 12 - 14 Stunden griffest nach Trocknung über Nacht überstreichbar nach 2 – 3 Tagen belastbar
Ergiebigkeit:	Ca. 13 - 15 m ² /ltr.
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Terpentin-Ersatz oder Universal-Verdünnung
Produkt-Code:	M - LL 01
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen.
Packungsgrößen:	2,5 ltr., 750 ml, 375 ml, 125 ml

Technische Information

Goldlack Blatt 2

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten: Streichen, rollen

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein.

Anwendung: Goldlack wird streichfertig geliefert. Zweimal unverdünnt streichen. Für längere Farbtonstabilität kann mit einem Klarlack überlackiert werden.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

08.10

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Farben- und Lackhersteller · D-53458 Ahrweiler, Tel 02641/38970, Telefax 02641/3897-28