

Glutolin K 10 Sicherheitskleber

Wandbelagsklebstoff in Pulverform

Anwendungsbereich: *Glutolin K 10 Sicherheitskleber* eignet sich zum Verkleben von Vliestapeten, Glasfasertapeten (kaschiert und unkaschiert) sowie Renoviervlies. *Glutolin K 10 Sicherheitskleber* bietet eine sichere Verklebung von Wandbelägen auf Neuputzflächen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Stärkeether, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,45 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Verbrauch:	ca. 200 g/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben mit *Glutosolv TA Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *Glutofill WF Füllspachtel innen* oder *Glutofill WG* ausbessern. Stark saugende, kreidende oder sandende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* grundieren. Beim Verkleben von Vliestapeten empfehlen wir einen Voranstrich mit *Glutogrund TP Tapetengrund*. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *Flecken-Decker Isolierspray* isoliert werden.

Verarbeitung: *Glutolin K 10 Sicherheitskleber* in kaltes, sauberes Wasser (s. Tabelle) unter kräftigem Rühren einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 15 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Den Klebstoff direkt mit dem Tapeziergerät auf den Wandbelag oder mit einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das feuchte Kleberbett einlegen und gleichmäßig mit einer Moosgummiwalze oder Tapezierspachtel andrücken. Kaschierte Wandbeläge müssen vor dem Verkleben auf der Rückseite mit einem nassen Schwamm angefeuchtet werden.

In jedem Fall sind die Verarbeitungshinweise der Wandbelagshersteller zu beachten.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Klebstoffreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten!

Verwendung	Ansatz	Packungsinhalt in l Wasser	Packungsinhalt reicht für
Vorkleistern	1 : 20	20 l	ca. 140 m ²
Rauhfaser	1 : 11	11 l	ca. 60 m ²
Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies und schwere Wandbeläge	1 : 10	10 l	ca. 50 m ²
Glasgewebe	1 : 8	8 l	ca. 45 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 390 637 02

Gebindegrößen: Faltschachtel à 500 g
Faltschachtel à 1 kg