

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Reinigungsbenzin

Anwendung

STAUFEN Reinigungsbenzin ist ein schnellflüchtiges, geruchsneutrales Spezialbenzin für fast alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten. Es weist ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten auf. Farben und Gewebe werden nicht angegriffen. Staufen Reinigungsbenzin mit einem Pinsel oder Lappen auftragen oder aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen (max. 5 Minuten) und mit sauberem Tuch nachwischen.



STAUFEN Reinigungsbenzin ist ein schnellflüchtiger und geruchsneutraler Kaltreiniger zum Entfetten und Reinigen von blanken, grundierten und lackierten Metallteilen.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

| > Technische Angaben | |
|----------------------|------------------------|
| Form | flüssig |
| Farbe | farblos |
| Geruch | charakteristisch |
| Siedepunkt | 78 - 113°C |
| Flammpunkt | <10 °C |
| Dichte | 0,71 g/cm ³ |

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 3295, 3, II

Verkaufseinheiten

| 0,5 l | 1 l | 3 l | 6 l | 12 l | 20 l | 30 l | 60 l | 200 l |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017